


ADIFORM®

damp- en stof afzuigsystemen




laserrook



soldeerrook



dampen, geuren
en gassen



stof, fijnstof en
zweefstof

Óók voor:

- Werktafels "OP MAAT"
- Hoogte verstelbare werktafels
- Schuifladekasten en indelingen
- Stoelen
- Trolleys
- Werkbanken

Er is altijd een oplossing!



Afzuig- en filterunits voor dampen, geuren en gassen



Filterunits voor puntafzuiging verschillend in capaciteit. Compleet met een filtercassette of filterset voor organische dampen, gassen en geuren. Toepassing o.a. bij lijmen, gieten, lamineren, reinigen, coaten en doseren. Gevaarlijke stoffen in de vorm van dampen, gassen en geuren zijn in vele arbeidsprocessen vaak niet te vermijden. Afzuig- en filterunits uit de serie ACD reinigen de lucht direct op de werkvloer. Schade aan mens en machine wordt daarmee vermeden.

Afzuig- en filterunits voor stof en fijn stof




Filterunits verschillend in capaciteit. Compleet met een filtercassette of filterset voor stof en fijnstof. Toepassing o.a. bij vullen, doseren, sinteren, slijpen, snijden en frezen. Bij veel bewerkingen komt stof en fijn stof vrij. Afzuig- en filterunits uit de serie ASD zuigen het stof af en vangen het stof op in de speciale cassettes. Een aantal units uit de serie ASD zijn voorzien van zichzelf reinigende patronenfilters.

Afzuig- en filterunits voor laserrook



Filterunits verschillend in capaciteit. Compleet met een filtercassette of filterset voor afzuiging van rook en stof bij diverse lasertoepassingen. De LAS-serie is speciaal ontwikkeld voor afzuiging bij de veelzijdige laser technologieën. Een aantal units uit de serie LAS zijn voorzien van zichzelf reinigende patronenfilters. Toepassing o.a. bij markeren, verbinden, snijden, reinigen, sinteren, lassen enzovoort.

Afzuig- en filterunits voor soldeerrook



Filterunits verschillend in capaciteit. Compleet met een filtercassette of filterset voor soldeerrook.

Toepassing o.a. bij hand- en machinaal solderen, laser solderen en overige soldeertoepassingen

Het smelten en vloeibaar houden van soldeer heeft als consequentie dat metaalverbindingen, meestal oxiden, vrijkomen. Maar ook de soldeerrook kan metaaldeeltjes bevatten. Rookvorming bij solderen ontstaat voornamelijk door ontledingsproducten welke ontstaan bij het verhitten van fluxen. Welke stoffen hierbij vrijkomen hangt sterk af van de samenstelling van het vloeimiddel. De samenstelling en concentraties van het vloeimiddel zijn dan bepalend. Bij zacht solderen bedreigen met name lood, aliatistische aldehyden en TDI (tolueen isocynaat) de gezondheid.



UT-Basic kit ACD - VF A

Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluitplaat met 2 slangaansluitingen 50 mm. Leverbaar als losse unit zonder toebehoren of als UT Kit Basic met 1 of 2 Alsident afzuigarmen met 3 scharnieren, radius 750 mm met witte scharnieren, 1 of 2 zuigtules, 1 of 2 tafelklemmen en aansluitslangen. U kunt ook kiezen voor ESD-veilige afzuigarmen.

De kleur van de unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van een toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit alsmede een filterindicator. Deze filterindicator werkt op drukdifferentie en geeft aan wanneer een filter mechanisch verzadigd is.

Het filtercompartiment is voorzien van een ACD filtercassette voor het filteren organische dampen en geuren. Afmeting filtercassette 305 x 305 x 246 mm. De filtercassette is opgebouwd uit verschillende lagen. Het voorfilter (1 in onderstaande samenstelling) verzadigd door stofdeeltjes (o.a. uit de werkruimte) en rook vaak eerder dan het hoofdfilter van actief kool. Het voorfilter kan desgewenst separaat vervangen worden zodat niet direct de gehele filtercassette vervangen hoeft te worden

Toepassing:

- voor organische damp en geuren

Filtersamenstelling:

- Wisselbaar Z-line voorfilter
- Hoofdfilter actief kool

Aansluitmaat:	2 x 50 mm
Met filtercassette voor:	Dampen en geuren van oplosmiddelen
Voltage:	230 V.
Filterindicator:	Ja
Bedrijfsurenteller:	Nee
Kleur:	Lichtgrijs RAL 7035
Luchtuitlaat:	Via rooster aan achterzijde
Capaciteit max.:	190 m ³ /h
Onderdruk max.:	3.200 Pascal
Nom. luchtverplaatsing:	120 m ³ /h bij 1.900 Pascal, 80 m ³ /h bij 1.200 Pascal
Vermogen:	0,15 kW
Toeren regelbaar:	Ja
Geluid bij 50 %:	45 d(B)A
Geluid bij max. toerental:	49 d(B)A
Afmeting:	370 x 370 x 466 mm

omschrijving

Unit zonder toebehoren

artikelnr.

66BAACDBASIC11HG30-1



UT-Basic kit ACD - VF A uno 50

Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluitplaat met 2 slangaansluitingen 50 mm. Leverbaar als losse unit zonder toebehoren of als UT Kit Basic met 1 of 2 Alsident afzuigarmen met 3 scharnieren, radius 750 mm met witte scharnieren, 1 of 2 zuigtules, 1 of 2 tafelklemmen en aansluitslangen. U kunt ook kiezen voor ESD-veilige afzuigarmen.

De kleur van de unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van een toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit alsmede een filterindicator. Deze filterindicator werkt op drukdifferentie en geeft aan wanneer een filter mechanisch verzadigd is.

Het filtercompartiment is voorzien van een ACD filtercassette voor het filteren organische dampen en geuren. Afmeting filtercassette 305 x 305 x 246 mm. De filtercassette is opgebouwd uit verschillende lagen. Het voorfilter (1 in onderstaande samenstelling) verzadigd door stofdeeltjes (o.a. uit de werkruimte) en rook vaak eerder dan het hoofdfilter van actief kool. Het voorfilter kan desgewenst separaat vervangen worden zodat niet direct de gehele filtercassette vervangen hoeft te worden

Toepassing:

- voor organische damp en geuren

Filtersamenstelling:

- Wisselbaar Z-line voorfilter
- Hoofdfilter actief kool

Aansluitmaat:	2 x 50 mm
Met filtercassette voor:	Dampen en geuren van oplosmiddelen
Voltage:	230 V.
Filterindicator:	Ja
Bedrijfsurenteller:	Nee
Kleur:	Lichtgrijs RAL 7035
Luchtuitlaat:	Via rooster aan achterzijde
Capaciteit max.:	190 m ³ /h
Onderdruk max.:	3.200 Pascal
Nom. luchtverplaatsing:	120 m ³ /h bij 1.900 Pascal, 80 m ³ /h bij 1.200 Pascal
Vermogen:	0,15 kW
Toeren regelbaar:	Ja
Geluid bij 50 %:	45 d(B)A
Geluid bij max. toerental:	49 d(B)A
Afmeting:	370 x 370 x 466 mm

omschrijving

Inclusief 1 Alsident afzuigarm met 3 scharnieren, radius 750 mm in een uitvoering naar keuze met zuigtule, tafelklem en aansluitslang

artikelnr.

66BAACDBASIC11HG30-2



UT-Basic kit ACD - VF A duo 50

Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluitplaat met 2 slangaansluitingen 50 mm. Leverbaar als losse unit zonder toebehoren of als UT Kit Basic met 1 of 2 Alsident afzuigarmen met 3 scharnieren, radius 750 mm met witte scharnieren, 1 of 2 zuigtules, 1 of 2 tafelklemmen en aansluitslangen. U kunt ook kiezen voor ESD-veilige afzuigarmen.

De kleur van de unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van een toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit alsmede een filterindicator. Deze filterindicator werkt op drukdifferentie en geeft aan wanneer een filter mechanisch verzadigd is.

Het filtercompartiment is voorzien van een ACD filtercassette voor het filteren organische dampen en geuren. Afmeting filtercassette 305 x 305 x 246 mm. De filtercassette is opgebouwd uit verschillende lagen. Het voorfilter (1 in onderstaande samenstelling) verzadigd door stofdeeltjes (o.a. uit de werkruimte) en rook vaak eerder dan het hoofdfilter van actief kool. Het voorfilter kan desgewenst separaat vervangen worden zodat niet direct de gehele filtercassette vervangen hoeft te worden

Toepassing:

- voor organische damp en geuren

Filtersamenstelling:

- Wisselbaar Z-line voorfilter
- Hoofdfilter actief kool

Aansluitmaat:	2 x 50 mm
Met filtercassette voor:	Dampen en geuren van oplosmiddelen
Voltage:	230 V.
Filterindicator:	Ja
Bedrijfsurenteller:	Nee
Kleur:	Lichtgrijs RAL 7035
Luchtuitlaat:	Via rooster aan achterzijde
Capaciteit max.:	190 m ³ /h
Onderdruk max.:	3.200 Pascal
Nom. luchtverplaatsing:	120 m ³ /h bij 1.900 Pascal, 80 m ³ /h bij 1.200 Pascal
Vermogen:	0,15 kW
Toeren regelbaar:	Ja
Geluid bij 50 %:	45 d(B)A
Geluid bij max. toerental:	49 d(B)A
Afmeting:	370 x 370 x 466 mm

omschrijving

Inclusief 2 Alsident afzuigarmen met 3 scharnieren, radius 750 mm in een uitvoering naar keuze met zuigtules, tafelklemmen en aansluitslangen

artikelnr.

66BAACDBASIC11HG30-3



UT-Basic mobiel ACD

Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluiting bovenop voor 1 Alsident arm 50 mm. Wordt compleet geleverd met 1 Alsident afzuigarm type 50-5747-1-5 en zuigtule 1-5022-5. De kleur van de unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van een toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit alsmede een filterindicator. Deze filterindicator werkt op drukdifferentie en geeft aan wanneer een filter mechanisch verzadigd is.

Het filtercompartiment is voorzien van een ACD filtercassette voor het filteren organische dampen en geuren. Afmeting filtercassette 305 x 305 x 246 mm. De filtercassette is opgebouwd uit verschillende lagen. Het voorfilter (1 in onderstaande samenstelling) verzadigd door stofdeeltjes (o.a. uit de werkruimte) en rook vaak eerder dan het hoofdfilter van actiefkool. Het voorfilter kan desgewenst separaat vervangen worden zodat niet direct de gehele filtercassette vervangen hoeft te worden.

Toepassing:

- voor organische dampen en geuren

Filtersamenstelling:

- Wisselbaar Z-line voorfilter
- Hoofdfilter actief kool

Typeaanduiding:	UT Basic Mobiel ACD-VF B uno 50
Met filtercassette voor:	Dampen en geuren van oplosmiddelen
Voltage:	230 V.
Filterindicator:	Ja
Bedrijfsurenteller:	Nee
Kleur:	Lichtgrijs RAL 7035
Luchtuitlaat:	Via rooster aan achterzijde
Capaciteit max.:	190 m ³ /h
Onderdruk max.:	3.200 Pascal
Nom. luchtverpl.:	120 m ³ /h bij 1.900 Pascal, 80 m ³ /h bij 1.200 Pascal
Vermogen:	0,15 kW
Toeren regelbaar:	Ja
Geluid bij 50 %:	45 d(B)A
Geluid bij max. toerental:	49 d(B)A
Afmeting:	370 x 370 x 466 mm

omschrijving

Unit incl. Alsident afzuigarm 50-5747-1-5 en zuigtule 1-5022-5

artikelnr.

66BAACDBASIC11HG30M1



UT-Basic kit LRA - VF A

Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluitplaat met 2 slangaansluitingen 50 mm. Leverbaar als losse unit zonder toebehoren of als UT Kit Basic met 1 of 2 Alsident afzuigarmen met 3 scharnieren, radius 750 mm met witte scharnieren, 1 of 2 zuigtules, 1 of 2 tafelklemmen en aansluitslangen. U kunt ook kiezen voor ESD-veilige afzuigarmen. De kleur van de unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van een toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit alsmede een filterindicator. Deze filterindicator werkt op drukdifferentie en geeft aan wanneer een filter mechanisch verzadigd is.

Het filtercompartiment is voorzien van een LAS/LRA filtercassette voor het filteren stof, fijnstof, gassen en dampen bij laser- of soldeerwerkzaamheden. Afmeting filtercassette 305 x 305 x 246 mm. De filtercassette is opgebouwd uit verschillende lagen. De voorfilters (1 en 2 in onderstaande samenstelling) verzadigen door stofdeeltjes (o.a. uit de werkruimte) en rook vaak eerder dan het hoofdfilter H13/Actief kool. De voorfilters kunnen desgewenst separaat vervangen worden zodat niet direct de gehele filtercassette vervangen hoeft te worden.

Toepassing:

- voor soldeerrook

Filtersamenstelling:

- Metaal voorfilter
- Wisselbaar filtermatcombinatie F5/F7
- Hoofdfilter actief kool en HEPA H13

Aansluitmaat:	2 x 50 mm
Met filtercassette voor:	Soldeerrook
Voltage:	230 V.
Filterindicator:	Ja
Bedrijfsurenteller:	Nee
Kleur:	Lichtgrijs RAL 7035
Luchtuitlaat:	Via rooster aan achterzijde
Capaciteit max.:	190 m ³ /h
Onderdruk max.:	3.200 Pascal
Nom. luchtverpl.:	120 m ³ /h bij 1.900 Pascal, 80 m ³ /h bij 1.200 Pascal
Vermogen:	0,15 kW
Toeren regelbaar:	Ja
Geluid bij 50 %:	45 d(B)A
Geluid bij max. toerental:	49 d(B)A
Afmeting:	370 x 370 x 466 mm

omschrijving

Unit zonder toebehoren

artikelnr.

65BALRABASIC11HG30-1



UT-Basic kit LRA - VF A uno 50

Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluitplaat met 2 slangaansluitingen 50 mm. Leverbaar als losse unit zonder toebehoren of als UT Kit Basic met 1 of 2 Alsident afzuigarmen met 3 scharnieren, radius 750 mm met witte scharnieren, 1 of 2 zuigtules, 1 of 2 tafelklemmen en aansluitslangen. U kunt ook kiezen voor ESD-veilige afzuigarmen. De kleur van de unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van een toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit alsmede een filterindicator. Deze filterindicator werkt op drukdifferentie en geeft aan wanneer een filter mechanisch verzadigd is.

Het filtercompartiment is voorzien van een LAS/LRA filtercassette voor het filteren stof, fijnstof, gassen en dampen bij laser- of soldeerwerkzaamheden. Afmeting filtercassette 305 x 305 x 246 mm. De filtercassette is opgebouwd uit verschillende lagen. De voorfilters (1 en 2 in onderstaande samenstelling) verzadigen door stofdeeltjes (o.a. uit de werkruimte) en rook vaak eerder dan het hoofdfilter H13/Actief kool. De voorfilters kunnen desgewenst separaat vervangen worden zodat niet direct de gehele filtercassette vervangen hoeft te worden.

Toepassing:

- voor soldeerrook

Filtersamenstelling:

- Metaal voorfilter
- Wisselbaar filtermatcombinatie F5/F7
- Hoofdfilter actief kool en HEPA H13

Aansluitmaat:	2 x 50 mm
Met filtercassette voor:	Soldeerrook
Voltage:	230 V.
Filterindicator:	Ja
Bedrijfsurenteller:	Nee
Kleur:	Lichtgrijs RAL 7035
Luchtuitlaat:	Via rooster aan achterzijde
Capaciteit max.:	190 m³/h
Onderdruk max.:	3.200 Pascal
Nom. luchtverpl.:	120 m³/h bij 1.900 Pascal, 80 m³/h bij 1.200 Pascal
Vermogen:	0,15 kW
Toeren regelbaar:	Ja
Geluid bij 50 %:	45 d(B)A
Geluid bij max. toerental:	49 d(B)A
Afmeting:	370 x 370 x 466 mm

omschrijving

artikelnr.

Inclusief 1 Alsident afzuigarm met 3 scharnieren, radius 750 mm in een uitvoering naar keuze met zuigtule, tafelklem en aansluitslang

65BALRABASIC11HG30-2



UT-Basic kit LRA - VF A duo 50

Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluitplaat met 2 slangaansluitingen 50 mm. Leverbaar als losse unit zonder toebehoren of als UT Kit Basic met 1 of 2 Alsident afzuigarmen met 3 scharnieren, radius 750 mm met witte scharnieren, 1 of 2 zuigtules, 1 of 2 tafelklemmen en aansluitslangen. U kunt ook kiezen voor ESD-veilige afzuigarmen. De kleur van de unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van een toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit alsmede een filterindicator. Deze filterindicator werkt op drukdifferentie en geeft aan wanneer een filter mechanisch verzadigd is.

Het filtercompartiment is voorzien van een LAS/LRA filtercassette voor het filteren stof, fijnstof, gassen en dampen bij laser- of soldeerwerkzaamheden. Afmeting filtercassette 305 x 305 x 246 mm. De filtercassette is opgebouwd uit verschillende lagen. De voorfilters (1 en 2 in onderstaande samenstelling) verzadigen door stofdeeltjes (o.a. uit de werkruimte) en rook vaak eerder dan het hoofdfilter H13/Actief kool. De voorfilters kunnen desgewenst separaat vervangen worden zodat niet direct de gehele filtercassette vervangen hoeft te worden.

Toepassing:

- voor soldeerrook

Filtersamenstelling:

- Metaal voorfilter
- Wisselbaar filtermatcombinatie F5/F7
- Hoofdfilter actief kool en HEPA H13

Aansluitmaat:	2 x 50 mm
Met filtercassette voor:	Soldeerrook
Voltage:	230 V.
Filterindicator:	Ja
Bedrijfsurenteller:	Nee
Kleur:	Lichtgrijs RAL 7035
Luchtuitlaat:	Via rooster aan achterzijde
Capaciteit max.:	190 m ³ /h
Onderdruk max.:	3.200 Pascal
Nom. luchtverpl.:	120 m ³ /h bij 1.900 Pascal, 80 m ³ /h bij 1.200 Pascal
Vermogen:	0,15 kW
Toeren regelbaar:	Ja
Geluid bij 50 %:	45 d(B)A
Geluid bij max. toerental:	49 d(B)A
Afmeting:	370 x 370 x 466 mm

omschrijving

artikelnr.

Inclusief 2 Alsident afzuigarmen met 3 scharnieren, radius 750 mm in een uitvoering naar keuze met zuigtules, tafelklemmen en aansluitslangen

65BALRABASIC11HG30-3



UT-Basic mobiel LRA

Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluiting bovenop voor 1 Alsident arm 50 mm. Wordt compleet geleverd met 1 Alsident afzuigarm type 50-5747-1-5 en zuigtule 1-5022-5. De kleur van de unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van een toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit alsmede een filterindicator. Deze filterindicator werkt op drukdifferentie en geeft aan wanneer een filter mechanisch verzadigd is.

Het filtercompartiment is voorzien van een LRA filtercassette voor het filteren stof, fijnstof, gassen en dampen bij laser- of soldeerwerkzaamheden. Afmeting filtercassette 305 x 305 x 246 mm. De filtercassette is opgebouwd uit verschillende lagen. De voorfilters (1 en 2 in onderstaande samenstelling) verzadigen door stofdeeltjes (o.a. uit de werkruimte) en rook vaak eerder dan het hoofdfilter H13/Actief kool. De voorfilters kunnen desgewenst separaat vervangen worden zodat niet direct de gehele filtercassette vervangen hoeft te worden.

Toepassing:

- voor soldeerrook

Filtersamenstelling:

- Metaal voorfilter
- Wisselbaar filtermatcombinatie F5/F7
- Hoofdfilter actief kool en HEPA H13

Typeaanduiding:	UT Basic Mobiel LRA-VF B uno 50
Met filtercassette voor:	Soldeerrook
Voltage:	230 V.
Filterindicator:	Ja
Bedrijfsurenteller:	Nee
Kleur:	Lichtgrijs RAL 7035
Luchtuitlaat:	Via rooster aan achterzijde
Capaciteit max.:	190 m³/h
Onderdruk max.:	3.200 Pascal
Nom. luchtverplaatsing.:	120 m³/h bij 1.900 Pascal, 80 m³/h bij 1.200 Pascal
Vermogen:	0,15 kW
Toeren regelbaar:	Ja
Geluid bij 50 %:	45 d(B)A
Geluid bij max. toerental:	49 d(B)A
Afmeting:	370 x 370 x 466 mm

omschrijving

Unit incl. Alsident afzuigarm 50-5747-1-5 en zuigtule 1-5022-5

artikelnr.

66BALRABASIC11HG30M1



UT-Basic kit LAS - A

Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluitplaat met 2 slangaansluitingen 50 mm. Leverbaar als losse unit zonder toebehoren of als UT Kit Basic met 1 of 2 Alsident afzuigarmen met 3 scharnieren, radius 750 mm met witte scharnieren, 1 of 2 zuigtules, 1 of 2 tafelklemmen en aansluitslangen. De kleur van de unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van een toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit alsmede een filterindicator. Deze filterindicator werkt op drukdifferentie en geeft aan wanneer een filter mechanisch verzadigd is.

Het filtercompartiment is voorzien van een LAS/LRA filtercassette voor het filteren stof, fijnstof, gasen en dampen bij laser- of soldeerwerkzaamheden. Afmeting filtercassette 305 x 305 x 246 mm. De filtercassette is opgebouwd uit verschillende lagen. De voorfilters (1 en 2 in onderstaande samenstelling) verzadigen door stofdeeltjes (o.a. uit de werkruimte) en rook vaak eerder dan het hoofdfilter H13/Actief kool. De voorfilters kunnen desgewenst separaat vervangen worden zodat niet direct de gehele filtercassette vervangen hoeft te worden.

Toepassing:

- voor laserrook

Filtersamenstelling:

- Metaal voorfilter
- Wisselbaar filtermatcombinatie F5/F7
- Hoofdfilter actief kool en HEPA H13

Aansluitmaat:	2 x 50 mm
Met filtercassette voor:	Laserrook
Voltage:	230 V.
Filterindicator:	Ja
Bedrijfsurenteller:	Nee
Kleur:	Lichtgrijs RAL 7035
Luchtuitlaat:	Via rooster aan achterzijde
Capaciteit max.:	190 m ³ /h
Onderdruk max.:	3.200 Pascal
Nom. luchtverplaatsing:	120 m ³ /h bij 1.900 Pascal, 80 m ³ /h bij 1.200 Pascal
Vermogen:	0,15 kW
Toeren regelbaar:	Ja
Geluid bij 50 %:	45 d(B)A
Geluid bij max. toerental:	49 d(B)A
Afmeting:	370 x 370 x 466 mm

omschrijving

Unit zonder toebehoren

artikelnr.

66BALASBASIC11HG30-1



UT-Basic kit LAS - A uno 50

Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluitplaat met 2 slangaansluitingen 50 mm. Leverbaar als losse unit zonder toebehoren of als UT Kit Basic met 1 of 2 Alsident afzuigarmen met 3 scharnieren, radius 750 mm met witte scharnieren, 1 of 2 zuigtules, 1 of 2 tafelklemmen en aansluitslangen. De kleur van de unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van een toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit alsmede een filterindicator. Deze filterindicator werkt op drukdifferentie en geeft aan wanneer een filter mechanisch verzadigd is.

Het filtercompartiment is voorzien van een LAS/LRA filtercassette voor het filteren stof, fijnstof, gasen en dampen bij laser- of soldeerwerkzaamheden. Afmeting filtercassette 305 x 305 x 246 mm. De filtercassette is opgebouwd uit verschillende lagen. De voorfilters (1 en 2 in onderstaande samenstelling) verzadigen door stofdeeltjes (o.a. uit de werkruimte) en rook vaak eerder dan het hoofdfilter H13/Actief kool. De voorfilters kunnen desgewenst separaat vervangen worden zodat niet direct de gehele filtercassette vervangen hoeft te worden.

Toepassing:

- voor laserrook

Filtersamenstelling:

- Metaal voorfilter
- Wisselbaar filtermatcombinatie F5/F7
- Hoofdfilter actief kool en HEPA H13

Aansluitmaat:	2 x 50 mm
Met filtercassette voor:	Laserrook
Voltage:	230 V.
Filterindicator:	Ja
Bedrijfsurenteller:	Nee
Kleur:	Lichtgrijs RAL 7035
Luchtuitlaat:	Via rooster aan achterzijde
Capaciteit max.:	190 m ³ /h
Onderdruk max.:	3.200 Pascal
Nom. luchtverplaatsing:	120 m ³ /h bij 1.900 Pascal, 80 m ³ /h bij 1.200 Pascal
Vermogen:	0,15 kW
Toeren regelbaar:	Ja
Geluid bij 50 %:	45 d(B)A
Geluid bij max. toerental:	49 d(B)A
Afmeting:	370 x 370 x 466 mm

omschrijving

artikelnr.

Inclusief 1 Alsident afzuigarm met 3 scharnieren, radius 750 mm in een uitvoering naar keuze met zuigtule, tafelklem en aansluitslang

66BALASBASIC11HG30-2



UT-Basic kit LAS - A duo 50

Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluitplaat met 2 slangaansluitingen 50 mm. Leverbaar als losse unit zonder toebehoren of als UT Kit Basic met 1 of 2 Alsident afzuigarmen met 3 scharnieren, radius 750 mm met witte scharnieren, 1 of 2 zuigtules, 1 of 2 tafelklemmen en aansluitslangen. De kleur van de unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van een toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit alsmede een filterindicator. Deze filterindicator werkt op drukdifferentie en geeft aan wanneer een filter mechanisch verzadigd is.

Het filtercompartiment is voorzien van een LAS/LRA filtercassette voor het filteren stof, fijnstof, gasen en dampen bij laser- of soldeerwerkzaamheden. Afmeting filtercassette 305 x 305 x 246 mm. De filtercassette is opgebouwd uit verschillende lagen. De voorfilters (1 en 2 in onderstaande samenstelling) verzadigen door stofdeeltjes (o.a. uit de werkruimte) en rook vaak eerder dan het hoofdfilter H13/Actief kool. De voorfilters kunnen desgewenst separaat vervangen worden zodat niet direct de gehele filtercassette vervangen hoeft te worden.

Toepassing:

- voor laserrook

Filtersamenstelling:

- Metaal voorfilter
- Wisselbaar filtermatcombinatie F5/F7
- Hoofdfilter actief kool en HEPA H13

Aansluitmaat:	2 x 50 mm
Met filtercassette voor:	Laserrook
Voltage:	230 V.
Filterindicator:	Ja
Bedrijfsurenteller:	Nee
Kleur:	Lichtgrijs RAL 7035
Luchtuitlaat:	Via rooster aan achterzijde
Capaciteit max.:	190 m ³ /h
Onderdruk max.:	3.200 Pascal
Nom. luchtverplaatsing:	120 m ³ /h bij 1.900 Pascal, 80 m ³ /h bij 1.200 Pascal
Vermogen:	0,15 kW
Toeren regelbaar:	Ja
Geluid bij 50 %:	45 d(B)A
Geluid bij max. toerental:	49 d(B)A
Afmeting:	370 x 370 x 466 mm

omschrijving

artikelnr.

Inclusief 2 Alsident afzuigarmen met 3 scharnieren, radius 750 mm in een uitvoering naar keuze met zuigtules, tafelklemmen en aansluitslangen

66BALASBASIC11HG30-3



UT-Basic mobiel LAS

Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluiting bovenop voor 1 Alsident arm 50 mm. Wordt compleet geleverd met 1 Alsident afzuigarm type 50-5747-1-5 en zuigtule 1-5022-5. De kleur van de unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van een toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit alsmede een filterindicator. Deze filterindicator werkt op drukdifferentie en geeft aan wanneer een filter mechanisch verzadigd is.

Het filtercompartiment is voorzien van een LAS filtercassette voor het filteren stof, fijnstof, gassen en dampen bij laser- of soldeerwerkzaamheden. Afmeting filtercassette 305 x 305 x 246 mm. De filtercassette is opgebouwd uit verschillende lagen. De voorfilters (1 en 2 in onderstaande samenstelling) verzadigen door stofdeeltjes (o.a. uit de werkruimte) en rook vaak eerder dan het hoofdfilter H13/Actief kool. De voorfilters kunnen desgewenst separaat vervangen worden zodat niet direct de gehele filtercassette vervangen hoeft te worden.

Toepassing:

- voor laserrook

Filtersamenstelling:

- Metaal voorfilter
- Wisselbaar filtermatcombinatie F5/F7
- Hoofdfilter actief kool en HEPA H13

Typeaanduiding:	UT Basic Mobiel LAS-VF B uno 50
Met filtercassette voor:	Laserrook
Voltage:	230 V.
Filterindicator:	Ja
Bedrijfsurenteller:	Nee
Kleur:	Lichtgrijs RAL 7035
Luchtuitlaat:	Via rooster aan achterzijde
Capaciteit max.:	190 m ³ /h
Onderdruk max.:	3.200 Pascal
Nom. luchtverplaatsing:	120 m ³ /h bij 1.900 Pascal, 80 m ³ /h bij 1.200 Pascal
Vermogen:	0,15 kW
Toeren regelbaar:	Ja
Geluid bij 50 %:	45 d(B)A
Geluid bij max. toerental:	49 d(B)A
Afmeting:	370 x 370 x 466 mm

omschrijving

Unit incl. Alsident afzuigarm 50-5747-1-5 en zuigtule 1-5022-5

artikelnr.

66BALRABASIC11HG30M1



UT-Basic kit ASD - VF A

Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluitplaat met 2 slangaansluitingen 50 mm. Leverbaar als losse unit zonder toebehoren of als UT Kit Basic met 1 of 2 Alsident afzuigarmen met 3 scharnieren, radius 750 mm met witte scharnieren, 1 of 2 zuigtules, 1 of 2 tafelklemmen en aansluitslangen.

De kleur van de unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van een toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit alsmede een filterindicator. Deze filterindicator werkt op drukdifferentie en geeft aan wanneer een filter mechanisch verzadigd is.

Het filtercompartiment is voorzien van een ASD filtercassette voor het filteren van lichte concentraties stof en fijnstof. Afmeting filtercassette 305 x 305 x 246 mm. De filtercassette is opgebouwd uit verschillende lagen. De voorfilters (1 en 2 in onderstaande samenstelling) verzadigen door stofdeeltjes (o.a. uit de werkruimte) en rook vaak eerder dan het hoofdfilter H13. De voorfilters kunnen desgewenst separaat vervangen worden zodat niet direct de gehele filtercassette vervangen hoeft te worden.

Toepassing:

- Voor stof, fijnstof en zweefstof

Filtersamenstelling:

- Wisselbaar Z-line voorfilter
- Wisselbare filtermat F5
- Hoofdfilter HEPA H13

Aansluitmaat:	2 x 50 mm
Met filtercassette voor:	Stof en fijnstof
Voltage:	230 V.
Filterindicator:	Ja
Bedrijfsurenteller:	Nee
Kleur:	Lichtgrijs RAL 7035
Luchtuitlaat:	Via rooster aan achterzijde
Capaciteit max.:	190 m ³ /h
Onderdruk max.:	3.200 Pascal
Nom. luchtverplaatsing:	120 m ³ /h bij 1.900 Pascal, 80 m ³ /h bij 1.200 Pascal
Vermogen:	0,15 kW
Toeren regelbaar:	Ja
Geluid bij 50 %:	45 d(B)A
Geluid bij max. toerental:	49 d(B)A
Afmeting:	370 x 370 x 466 mm

omschrijving

Unit zonder toebehoren

artikelnr.

66BAASDBASIC11HG30-1



UT-Basic kit ASD - VF A uno 50

Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluitplaat met 2 slangaansluitingen 50 mm. Leverbaar als losse unit zonder toebehoren of als UT Kit Basic met 1 of 2 Alsident afzuigarmen met 3 scharnieren, radius 750 mm met witte scharnieren, 1 of 2 zuigtules, 1 of 2 tafelklemmen en aansluitslangen.

De kleur van de unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van een toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit alsmede een filterindicator. Deze filterindicator werkt op drukdifferentie en geeft aan wanneer een filter mechanisch verzadigd is.

Het filtercompartiment is voorzien van een ASD filtercassette voor het filteren van lichte concentraties stof en fijnstof. Afmeting filtercassette 305 x 305 x 246 mm. De filtercassette is opgebouwd uit verschillende lagen. De voorfilters (1 en 2 in onderstaande samenstelling) verzadigen door stofdeeltjes (o.a. uit de werkruimte) en rook vaak eerder dan het hoofdfilter H13. De voorfilters kunnen desgewenst separaat vervangen worden zodat niet direct de gehele filtercassette vervangen hoeft te worden.

Toepassing:

- Voor stof, fijnstof en zweefstof

Filtersamenstelling:

- Wisselbaar Z-line voorfilter
- Wisselbare filtermat F5
- Hoofdfilter HEPA H13

Aansluitmaat:	2 x 50 mm
Met filtercassette voor:	Stof en fijnstof
Voltage:	230 V.
Filterindicator:	Ja
Bedrijfsurenteller:	Nee
Kleur:	Lichtgrijs RAL 7035
Luchtuitlaat:	Via rooster aan achterzijde
Capaciteit max.:	190 m ³ /h
Onderdruk max.:	3.200 Pascal
Nom. luchtverplaatsing:	120 m ³ /h bij 1.900 Pascal, 80 m ³ /h bij 1.200 Pascal
Vermogen:	0,15 kW
Toeren regelbaar:	Ja
Geluid bij 50 %:	45 d(B)A
Geluid bij max. toerental:	49 d(B)A
Afmeting:	370 x 370 x 466 mm

omschrijving

Inclusief 1 Alsident afzuigarm met 3 scharnieren, radius 750 mm in een uitvoering naar keuze met zuigtule, tafelklem en aansluitslang

artikelnr.

66BAASDBASIC11HG30-2



UT-Basic kit ASD - VF A duo 50

Afzuig- en filterunit met afzuigventilator, een filtercompartiment voor plaatsing van een UT filtercassette en een aansluitplaat met 2 slangaansluitingen 50 mm. Leverbaar als losse unit zonder toebehoren of als UT Kit Basic met 1 of 2 Alsident afzuigarmen met 3 scharnieren, radius 750 mm met witte scharnieren, 1 of 2 zuigtules, 1 of 2 tafelklemmen en aansluitslangen.

De kleur van de unit is lichtgrijs. Standaard is de unit voorzien van een toerenregelaar voor het regelen van de afzuigcapaciteit alsmede een filterindicator. Deze filterindicator werkt op drukdifferentie en geeft aan wanneer een filter mechanisch verzadigd is.

Het filtercompartiment is voorzien van een ASD filtercassette voor het filteren van lichte concentraties stof en fijnstof. Afmeting filtercassette 305 x 305 x 246 mm. De filtercassette is opgebouwd uit verschillende lagen. De voorfilters (1 en 2 in onderstaande samenstelling) verzadigen door stofdeeltjes (o.a. uit de werkruimte) en rook vaak eerder dan het hoofdfilter H13. De voorfilters kunnen desgewenst separaat vervangen worden zodat niet direct de gehele filtercassette vervangen hoeft te worden.

Toepassing:

- Voor stof, fijnstof en zweefstof

Filtersamenstelling:

- Wisselbaar Z-line voorfilter
- Wisselbare filtermat F5
- Hoofdfilter HEPA H13

Aansluitmaat:	2 x 50 mm
Met filtercassette voor:	Stof en fijnstof
Voltage:	230 V.
Filterindicator:	Ja
Bedrijfsurenteller:	Nee
Kleur:	Lichtgrijs RAL 7035
Luchtuitlaat:	Via rooster aan achterzijde
Capaciteit max.:	190 m ³ /h
Onderdruk max.:	3.200 Pascal
Nom. luchtverplaatsing:	120 m ³ /h bij 1.900 Pascal, 80 m ³ /h bij 1.200 Pascal
Vermogen:	0,15 kW
Toeren regelbaar:	Ja
Geluid bij 50 %:	45 d(B)A
Geluid bij max. toerental:	49 d(B)A
Afmeting:	370 x 370 x 466 mm

omschrijving

Inclusief 2 Alsident afzuigarmen met 3 scharnieren, radius 750 mm in een uitvoering naar keuze met zuigtules, tafelklemmen en aansluitslangen

artikelnr.

66BAASDBASIC11HG30-3



Jumbo Filtertrolley 2.0 ACD A

De Jumbo Filtertrolley heeft optimale eigenschappen zoals mobiliteit, gering gewicht en een laag geluidsniveau. De Filtertrolley is het resultaat van een gedegen product ontwikkeling samengesteld uit hoogwaardig materiaal en dit garandeert een betrouwbaar, gebruiksvriendelijk product met een lange levensduur, eenvoudige bediening en gering onderhoud. De Filtertrolley kenmerkt zich door zijn functionaliteit, ergonomie en aansprekend ontwerp. De unit heeft een grote zuigkracht en is geluidsarm. De werking van de filters garandeert een schone ademlucht.

Voor stationaire opstelling. Aansluitmogelijkheid voor flexibele slangen. Aansluitdiameter 1 x 50 mm of 2 x 50 mm. Met een traploze toerenregelaar en filterindicator op basis van drukverschilmeting. Geschikt voor gebruik in combinatie met Alsident afzuigarmen.

Toepassing:

- Voor dampen, geuren en gassen

Filtersamenstelling:

- Voorfiltermat
- Actief kool 6 kilogram
- Na-filtermat



Aansluitmaat:	1 x 50 mm of 2 x 50 mm
Met filtercassette voor:	Dampen, geuren en gassen
Voltage:	230 V.
Filterindicator:	Nee
Bedrijfsurenteller:	Nee
Kleur:	Grijs / blauw
Luchtuitlaat:	Via rooster aan achterzijde
Capaciteit max.:	170 m ³ /h
Nom. luchtverplaatsing:	170 m ³ /h bij max.
Vermogen:	0,15 kW
Toeren regelbaar:	Ja
Geluid bij max. toerental:	49 d(B)A

omschrijving

Unit zonder toebehoren

artikelnr.

65AAACDJUMBOVFA1



Jumbo Filtertrolley 2.0 ACD B uno 50

De Jumbo Filtertrolley heeft optimale eigenschappen zoals mobiliteit, gering gewicht en een laag geluidsniveau. De Filtertrolley is het resultaat van een gedegen product ontwikkeling samengesteld uithoogwaardig materiaal en dit garandeert een betrouwbaar, gebruiksvriendelijk product met een lange levensduur, eenvoudige bediening en gering onderhoud. De Filtertrolley kenmerkt zich door zijn functionaliteit, ergonomie en aansprekend ontwerp. De unit heeft een grote zuigkracht en is geluidsarm. De werking van de filters garandeert een schone ademlucht.

Voor stationaire opstelling. Aansluitmogelijkheid voor flexibele slangen. Aansluitdiameter 1 x 50 mm of 2 x 50 mm. Met een traploze toerenregelaar en filterindicator op basis van drukverschilmeting. Geschikt voor gebruik in combinatie met Alsident afzuigarmen.

Toepassing:

- Voor dampen, geuren en gassen

Filtersamenstelling:

- Voorfiltermat
- Actief kool 6 kilogram
- Na-filtermat



Aansluitmaat:	1 x 50 mm
Met filtercassette voor:	Dampen, geuren en gassen
Voltage:	230 V.
Filterindicator:	Nee
Bedrijfsurenteller:	Nee
Kleur:	Grijs / blauw
Luchtuitlaat:	Via rooster aan achterzijde
Capaciteit max.:	170 m ³ /h
Nom. luchtverplaatsing:	170 m ³ /h bij max.
Vermogen:	0,15 kW
Toeren regelbaar:	Ja
Geluid bij max. toerental:	49 d(B)A

omschrijving

Alsident 50-4737-1 met zuigtule 310 mm lang. Scharnieren naar keuze wit of zwart

artikelnr.

65AAACDJUMBOVFB1



Jumbo Filterrolley 2.0 ACD B uno 75

De Jumbo Filterrolley heeft optimale eigenschappen zoals mobiliteit, gering gewicht en een laag geluidsniveau. De Filterrolley is het resultaat van een gedegen product ontwikkeling samengesteld uit hoogwaardig materiaal en dit garandeert een betrouwbaar, gebruiksvriendelijk product met een lange levensduur, eenvoudige bediening en gering onderhoud. De Filterrolley kenmerkt zich door zijn functionaliteit, ergonomie en aansprekend ontwerp. De unit heeft een grote zuigkracht en is geluidsarm. De werking van de filters garandeert een schone ademlucht.

Mobiele uitvoering met één Alsident afzuigarm diameter 75 mm. Met een traploze toerenregelaar en filterindicator op basis van drukverschilmeting



Toepassing:

- Voor dampen, geuren en gassen

Filtersamenstelling:

- Voorfiltermat
- Actief kool 6 kilogram
- Na-filtermat



Aansluitmaat:	1 x 75 mm
Met filtercassette voor:	Dampen, geuren en gassen
Voltage:	230 V.
Filterindicator:	Nee
Bedrijfsurenteller:	Nee
Kleur:	Grijs / blauw
Luchtuitlaat:	Via rooster aan achterzijde
Capaciteit max.:	170 m³/h
Nom. luchtverplaatsing:	170 m³/h bij max.
Vermogen:	0,15 kW
Toeren regelbaar:	Ja
Geluid bij max. toerental:	49 d(B)A

omschrijving

Alsident 50-4737-1 met zuigtule 310 mm lang. Scharnieren naar keuze wit of zwart

artikelnr.

65AAACDJUMBOVFB1



Jumbo Filterrolley 2.0 ASD A

De Jumbo Filterrolley heeft optimale eigenschappen zoals mobiliteit, gering gewicht en een laag geluidsniveau. De Filterrolley is het resultaat van een gedegen productontwikkeling samengesteld uit hoogwaardig materiaal en dit garandeert een betrouwbaar, gebruiksvriendelijk product met een lange levensduur, eenvoudige bediening en gering onderhoud. De Filterrolley kenmerkt zich door zijn functionaliteit, ergonomie en aansprekend ontwerp. De unit heeft een grote zuigkracht en is geluidsarm. De werking van de filters garandeert een schone ademlucht.

Mobiele uitvoering met één Alsident afzuigarm diameter 50 mm. Met een traploze toerenregelaar en filterindicator op basis van drukverschilmeting.



Toepassing:

- Voor stof, fijnstof en zweefstof

Filtersamenstelling:

- Voorfiltermat EU4
- Filtermat F5 in wisselraam
- Stoffiltercassette H13



Aansluitmaat:	1 x 50 mm
Met filtercassette voor:	Stof, fijnstof en zweefstof
Voltage:	230 V.
Filterindicator:	Nee
Bedrijfsurenteller:	Nee
Kleur:	Grijs / blauw
Luchtuitlaat:	Via rooster aan achterzijde
Capaciteit max.:	80 m³/h
Nom. luchtverplaatsing:	80 m³/h bij max.
Vermogen:	0,15 kW
Toeren regelbaar:	Ja
Geluid bij max. toerenal:	49 d(B)A

omschrijving

Unit zonder toebehoren

artikelnr.

65DAASDJUMBOVFA1



Jumbo Filterrolley 2.0 ASD B uno 50

De Jumbo Filterrolley heeft optimale eigenschappen zoals mobiliteit, gering gewicht en een laag geluidsniveau. De Filterrolley is het resultaat van een gedegen productontwikkeling samengesteld uit hoogwaardig materiaal en dit garandeert een betrouwbaar, gebruiksvriendelijk product met een lange levensduur, eenvoudige bediening en gering onderhoud. De Filterrolley kenmerkt zich door zijn functionaliteit, ergonomie en aansprekend ontwerp. De unit heeft een grote zuigkracht en is geluidsarm. De werking van de filters garandeert een schone ademlucht.

Mobiele uitvoering met één Alsident afzuigarm diameter 50 mm. Met een traploze toerenregelaar en filterindicator op basis van drukverschilmeting.



Toepassing:

- Voor stof, fijnstof en zweefstof

Filtersamenstelling:

- Voorfiltermat EU4
- Filtermat F5 in wisselraam
- Stoffiltercassette H13



Aansluitmaat:	1 x 50 mm
Met filtercassette voor:	Stof, fijnstof en zweefstof
Voltage:	230 V.
Filterindicator:	Nee
Bedrijfsurenteller:	Nee
Kleur:	Grijs / blauw
Luchtuitlaat:	Via rooster aan achterzijde
Capaciteit max.:	80 m³/h
Nom. luchtverplaatsing:	80 m³/h bij max.
Vermogen:	0,15 kW
Toeren regelbaar:	Ja
Geluid bij max. toerenal:	49 d(B)A

omschrijving

Alsident 50-4737-1 met zuigtule 310 mm lang. Scharnieren naar keuze wit of zwart

artikelnr.

65DAASDJUMBOVFB1



Jumbo Filtertrolley 2.0 LRA A

De Jumbo Filtertrolley heeft optimale eigenschappen zoals mobiliteit, gering gewicht en een laag geluidsniveau. De Filtertrolley is het resultaat van een gedegen productontwikkeling samengesteld uit hoogwaardig materiaal en dit garandeert een betrouwbaar, gebruiksvriendelijk product met een lange levensduur, eenvoudige bediening en gering onderhoud. De Filtertrolley kenmerkt zich door zijn functionaliteit, ergonomie en aansprekend ontwerp. De unit heeft een grote zuigkracht en is geluidsarm. De werking van de filters garandeert een schone ademlucht.

Mobiele uitvoering met één Alsident afzuigarm diameter 50 mm. Met een traploze toerenregelaar en filterindicator op basis van drukverschilmeting.




Toepassing:

- Voor soldeerrook

Filtersamenstelling:

- Metaal voorfilter
- Filtercombinatie F5/F7 in wisselraam
- Fijnstoffilter H13
- Actief kool



Aansluitmaat:	1 x 50 mm, of 2 x 50 mm, of 1 x 75 mm
Met filtercassette voor:	Soldeerrook
Voltage:	230 V.
Filterindicator:	Nee
Bedrijfsurenteller:	Nee
Kleur:	Grijs / blauw
Luchtuitlaat:	Via rooster aan achterzijde
Capaciteit max.:	80 m³/h
Nom. luchtverplaatsing:	80 m³/h bij max.
Vermogen:	0,15 kW
Toeren regelbaar:	Ja
Geluid bij max. toerental:	49 d(B)A

omschrijving

Unit zonder toebehoren

artikelnr.

65FALRAJUMBOVFA1



Jumbo Filterrolley 2.0 LRA B uno 50

De Jumbo Filterrolley heeft optimale eigenschappen zoals mobiliteit, gering gewicht en een laag geluidsniveau. De Filterrolley is het resultaat van een gedegen productontwikkeling samengesteld uit hoogwaardig materiaal en dit garandeert een betrouwbaar, gebruiksvriendelijk product met een lange levensduur, eenvoudige bediening en gering onderhoud. De Filterrolley kenmerkt zich door zijn functionaliteit, ergonomie en aansprekend ontwerp. De unit heeft een grote zuigkracht en is geluidsarm. De werking van de filters garandeert een schone ademlucht.

Mobiele uitvoering met één Alsident afzuigarm diameter 50 mm. Met een traploze toerenregelaar en filterindicator op basis van drukverschilmeting.




Toepassing:

- Voor soldeerrook

Filtersamenstelling:

- Metaal voorfilter
- Filtercombinatie F5/F7 in wisselraam
- Fijnstoffilter H13
- Actief kool



Aansluitmaat:	1 x 50 mm
Met filtercassette voor:	Soldeerrook
Voltage:	230 V.
Filterindicator:	Nee
Bedrijfsurenteller:	Nee
Kleur:	Grijs / blauw
Luchtuitlaat:	Via rooster aan achterzijde
Capaciteit max.:	80 m³/h
Nom. luchtverplaatsing:	80 m³/h bij max.
Vermogen:	0,15 kW
Toeren regelbaar:	Ja
Geluid bij max. toerenal:	49 d(B)A

omschrijving

Alsident 50-4737-1 met zuigtule 310 mm lang. Scharnieren naar keuze wit of zwart

artikelnr.

65FALRAJUMBOVFB1



Jumbo Filterrolley 2.0 LAS A

De Jumbo Filterrolley heeft optimale eigenschappen zoals mobiliteit, gering gewicht en een laag geluidsniveau. De Filterrolley is het resultaat van een gedegen productontwikkeling samengesteld uit hoogwaardig materiaal en dit garandeert een betrouwbaar, gebruiksvriendelijk product met een lange levensduur, eenvoudige bediening en gering onderhoud. De Filterrolley kenmerkt zich door zijn functionaliteit, ergonomie en aansprekend ontwerp. De unit heeft een grote zuigkracht en is geluidsarm. De werking van de filters garandeert een schone ademlucht.

Voor stationaire opstelling. Aansluitmogelijkheid voor flexibele slangen. Aansluitdiameters 1 x 50 mm, 2 x 50 mm of 1 x 75 mm. Met een traploze toerenregelaar en filterindicator op basis van drukverschilmeting. Geschikt voor gebruik in combinatie met Alsident afzuigarmen.



Toepassing:

- Voor soldeerrook

Filtersamenstelling:

- Metaal voorfilter
- Filtercombinatie F5/F7 in wisselraam
- Fijnstoffilter H13
- Actief kool



Aansluitmaat:	1 x 50 mm, of 2 x 50 mm, of 1 x 75 mm
Met filtercassette voor:	Soldeerrook
Voltage:	230 V.
Filterindicator:	Nee
Bedrijfsurenteller:	Nee
Kleur:	Grijs / blauw
Luchtuitlaat:	Via rooster aan achterzijde
Capaciteit max.:	80 m ³ /h
Nom. luchtverplaatsing:	80 m ³ /h bij max.
Vermogen:	0,15 kW
Toeren regelbaar:	Ja
Geluid bij max. toerental:	49 d(B)A

omschrijving

Unit zonder toebehoren

artikelnr.

65EALASJUMBOVFA1



Jumbo Filtertrolley 2.0 LAS B uno 50

De Jumbo Filtertrolley heeft optimale eigenschappen zoals mobiliteit, gering gewicht en een laag geluidsniveau. De Filtertrolley is het resultaat van een gedegen productontwikkeling samengesteld uit hoogwaardig materiaal en dit garandeert een betrouwbaar, gebruiksvriendelijk product met een lange levensduur, eenvoudige bediening en gering onderhoud. De Filtertrolley kenmerkt zich door zijn functionaliteit, ergonomie en aansprekend ontwerp. De unit heeft een grote zuigkracht en is geluidsarm. De werking van de filters garandeert een schone ademlucht.

Mobiele uitvoering met één Alsident afzuigarm diameter 50 mm. Met een traploze toerenregelaar en filterindicator op basis van drukverschilmeting.



Toepassing:

- Voor soldeerrook

Filtersamenstelling:

- Metaal voorfilter
- Filtercombinatie F5/F7 in wisselraam
- Fijnstoffilter H13
- Actief kool



Aansluitmaat:	1 x 50 mm
Met filtercassette voor:	Soldeerrook
Voltage:	230 V.
Filterindicator:	Nee
Bedrijfsurenteller:	Nee
Kleur:	Grijs / blauw
Luchtuitlaat:	Via rooster aan achterzijde
Capaciteit max.:	80 m³/h
Nom. luchtverplaatsing:	80 m³/h bij max.
Vermogen:	0,15 kW
Toeren regelbaar:	Ja
Geluid bij max. toerental:	49 d(B)A

omschrijving

Alsident 50-4737-1 met zuigtule 310 mm lang. Scharnieren naar keuze wit of zwart

artikelnr.

65EALASJUMBOVFB1

ADIFORM®



Voor informatie en advies:

Adiform B.V.

Bovendijk 205

NL - 3045 PD Rotterdam

tel.: 010 - 437 71 44

fax : 010 - 437 75 95

info@adiform.nl

www.adiform.nl